



## Metalub® TC-W3 Premium Outboard Motor Oil

### Información Técnica del Producto

Metalub TC-W3 Premium Outboard Motor Oil es un lubricante de alto rendimiento para la protección superior de todos los motores fuera de borda de gasolina de dos tiempos. Está formulado a partir de existencias base incorporadas con un paquete selectivo sin cenizas y diluyentes de alto punto de inflamación diseñados para satisfacer los requisitos más críticos de motores de ciclo de dos tiempos refrigerados por agua y aire. El Metalub TC-W3 Premium Outboard Oil es un aceite auto-mezclable. Se mezcla con la viscosidad correcta para su uso en sistemas de inyección de aceite montados en motores fueraborda de gasolina de dos tiempos.

### Características / Ventajas

Metalub TC-W3 Premium Outboard Oil:

- Proporciona una protección eficaz contra la adherencia de los anillos y el desgaste de las paredes del cilindro.
- Los diluyentes de alto punto de inflamación permiten una fácil mezcla con la gasolina.
- Protege los motores contra el óxido, el desgaste, la corrosión y el taponamiento del puerto de escape.
- Reduce la incrustación de las bujías y el encendido superficial.

### Aplicaciones

Todos los motores fuera de borda de gasolina de dos tiempos con o sin tanques de aceite separados.



## Metalub® TC-W3 Premium Outboard Motor Oil

### Recomendaciones/Especificaciones

Metalub TC-W3 Premium Outboard Oil cumple o excede los requisitos de uso cuando se recomiendan las siguientes especificaciones

- NMMA (Asociación Nacional de Fabricantes Marítimos) para el servicio TC-W3 a la relación combustible / aceite recomendada por el fabricante.

### Manejo especial, notificaciones y advertencias

Utilice el mismo cuidado y manejo que usaría con cualquier otro producto de petróleo.

La sobreexposición al producto puede causar irritación de los ojos, piel, o respiratoria. El contacto continuo con el aceite usado ha causado cáncer de piel en pruebas de laboratorio. Evite el contacto permanente. Lave la piel con agua y jabón. Lave o deseche la ropa sucia. Envases vacíos contienen vapores y residuos. No re-utilizar.

**MANTENERLO ALEJADO DE LOS NIÑOS**

### Características Típicas

MetalubTC-W3 Premium Outboard Oil		
Properties	Test Method	Data
Density @ 15C (kg/m <sup>3</sup> )	ASTM D4052	31.4
Kinematic Viscosity cSt @ 40C	ASTM D445	37.0 - 49.0 6.9 - 7.3
Pour Point °C	ASTM D97	-30
Flash Point °C	ASTM D92	95
Sulphated Ash % wt	ASTM D874	0