

Metalub® UNITRAK THF para Tractores

Información Técnica del Producto:

El aceite Metalub® UNITRAK THF para Tractores es un aceite premium multifuncional utilizado como un medio hidráulico y como un líquido impulsor para la transmisión, diferencial, timón hidráulico, frenos húmedos, toma de fuerza (PTO) e implementos.

Características / Ventajas

Metalub® UNITRAK THF para Tractores:

- Un paquete de detergente dispersante superior que mantiene el sistema limpio para una vida más larga
- Lubrica la transmisión, engranajes de transmisión final y diferencial en los tractores e implementos
- Provee protección anti-desgaste contra la presión extrema (EP)
- Protege contra el óxido, corrosión, espuma y oxidación
- Evita el deterioro del sello y la bomba
- Protege la transmisión para tractores, ejes y bombas hidráulicas
- Elimina la vibración de los frenos
- Ofrece características friccionales Controladas, permite que los frenos húmedos agarren apropiadamente y permite que los embragues de la toma de fuerza (PTO) engranen suavemente
- Puede ser utilizado como un fluido hidráulico donde se recomiende ISO 68 o SAE 10W-30.

Aplicaciones

Metalub® UNITRAK THF para Tractores ha sido probado en el campo y es apropiado para el uso donde se recomiendan cualquiera de los siguientes fluidos hidráulicos:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Allis Chalmers PF-821XL | John Deere |
| • Allison C-3, C-4 | J20, J20A (Hy-Gard) |
| • Caterpillar TO-2 | J20C, J14B, J14C, J21A |
| • Denison HF-O | 303, Quatrol |
| • Deutz HTF | Kubota UDT |
| • Ford /New Holland | Massey Ferguson |
| • M2C41-B, M2C48-B | M-1110, M-1127 |
| • M2C53-C, M2C77-A | M-1129 (Permatran) |



Metalub® UNITRAK THF para Tractores

- M2C86-B, ESN-M2C134
 - M2C134-B, M2C134-C
 - M2C134-D
 - International Harvester
 - Hy-Tran, spec. B-6
 - JI Case/David Brown Fluid
 - JIC-143, 144, 145, 185
 - MS-1204, 1205
 - MS 1209, MS-1210 (TCH)
 - API GL 4
- M-1135, Permatran III
 - Oliver Type 55
 - Renk Doromat ATF
 - Steiger Hydraulic Trans Fluid
 - Sunstrand HMS-103
 - Versatile Gear/Hydraulic Trans
- White Q1722, Q1826
 - MS-1206 (Powergard PTF)

Manejo especial, notificaciones y advertencias

Utilice el mismo cuidado y manejo que usaría con cualquier otro producto de petróleo. La sobreexposición al producto puede causar irritación de los ojos, piel, o respiratoria. El contacto continuo con el aceite usado ha causado cáncer de piel en pruebas de laboratorio. Evite el contacto permanente. Lave la piel con agua y jabón. Lave o deseche la ropa sucia. Envases vacíos contienen vapores y residuos. No re-utilizar. **MANTENERLO ALEJADO DE LOS NIÑOS.**



Características Típicas

Metalub® UNITRAK Tractor Hydraulic Fluid		
Propiedades	ASTM	Valores
Grado SAE / ISO		10W-30 / 68
Gravedad Específica 60	1298	0,85
Gravedad °API	1298	29
Punto Inflamación °C	92	227
Punto de Ecurrimiento °C	97	-41
Color	1500	TM 4
Viscosidad cSt @ 40°C	445	59
Viscosidad cSt @ 100°C	445	9,2
Indice Viscosidad	2270	136
Zinc % Peso		<0,20